



Unser aktuelles
Online-Angebot für Sie



www.LE-SERVICE.de

TRADI ID2 DESIGN Rollläden - kein Rolltor - Lamelle 45 mm Breite bis 5 m

Artikel-Nr.: BDFD TRADI-ID2-45

Service-Netz
BUBENDORFF

TRADI ID2 DESIGN
Rollläden für große Breiten bis zu 5 m

www.LE-SERVICE.de

- 1 Reservation
- 2 Tradi ID2 Design
- 3 Trappe d'accès
- 4 Isolation thermique (laine de roche 57 mm)

bis 3000 mm **DP 368** bis 4000 mm **DP 408** bis 5000 mm **DP 413**

36 mm 40 mm 45 mm

8 mm 8 mm 13 mm

Breite maxi (mm)	1800	2000	2200	2500	3000	3400	4000	5000
DP 368 HC ≤ 2500	KI 5	KI 4	KI 4	KI 4	KI 3	KI 3	/	/
DP 408 HC ≤ 2500	KI 5	KI 5	KI 4	KI 4	KI 4	KI 3	/	/
DP 413 ≤ 2500	KI 5	KI 5	KI 5	KI 5	KI 4	KI 3	KI 3	KI 2

Windlasten nach EN 1992 - alle anderen: Klasse 2 (100 Pa)

7 JAHRE GARANTIE

Zum Einbau innen in den Sturz oder Holzkasten

via Angebot erhältlich

...dieser Artikel ist nur auf Anfrage erhältlich

Fragen Sie nach!

Gern erstellen wir Ihnen ein interessantes Angebot

Artikelbeschreibung:

TRADI ID2 DESIGN Aluminiumrollläden - offene Montage

Produktbeschreibung TRADI DESIGN

Der TRADI ID2 Design ist ein elektrischer Rollladen aus Aluminium und mit 45er Lamelle für große Breiten von bis zu 5000 mm entwickelt. Es handelt sich um ein stabiles, motorbetriebenes Rollladensystem ohne Kasten (offene Rollladenmontage) und eignet sich zum Einbau innen bzw. in vorhandene Kästen oder Sturzträgerkästen. Der TRADI ID2 DESIGN eignet sich bestens für große Fenster, Terrassentüren, Öffnungen im Mauerwerk und Nischen.

Hinweise bei Nutzung als Garagentor

Auch wenn das System von manchen Kunden im privaten Bereich als Garagentor mit offener



Montage verwendet wird, handelt es sich bei dem TRADI-Rollladen nicht um ein Rollltor. Wir bieten dieses System ausdrücklich in seiner Produkteigenschaft als Rollladen an. Es dürfen seit einigen Jahren ausschließlich Tore in den Verkehr gebracht werden, welche der Torproduktnormung entsprechen. Bei dem hier angebotenen Rollladen TRADI ID2 DESIGN handelt es sich nicht um ein Garagentor oder Rollltor, sondern um einen stabilen Aluminium-Rollladen für große Breiten bis 5 Meter.

Für Tore, vor allem im öffentlichen und im gewerblichen Bereich gelten besondere gesetzliche Vorgaben, Sicherheitsbestimmungen und Richtlinien. So muss u. a. eine Abrollsicherung, eine Schließkantensicherung und ein Einklemmschutz beim Aufrollen gewährleistet sein. Rolltore unterliegen der EG-Bauproduktenrichtlinie 89/106/EWG und Präzisierungen durch die Torproduktnorm EN 13241-1 (in Deutschland die Produktnorm DIN EN 13241), in welcher detaillierte Vorgaben festgeschrieben wurden. Siehe hierzu auch die Norm DIN EN 12453, welche die Nutzungssicherheit kraftbetätigter Tore regelt und DIN EN 12604 zu Abrollsicherung bzw. Fangvorrichtungen.

Der TRADI ID2 DESIGN Rollladen wird von uns auf Wunsch auch ohne Funk mit einer sogenannten "Totmann-Schaltung" in Form eines Schlüsselschalters geliefert. Bei Bestellung eines Funkmotors mit Fernbedienung ist der Einsatz als Garagentor ohne zusätzliche Schließkantensicherung definitiv nicht erlaubt. Bei Steuerung per Funk befindet sich der Bediener ggfls. nicht im Sichtbereich des Rollladen und im Notfall könnte so der Rollladen nicht rechtzeitig gestoppt werden.